

Oluk montajında suyun akıntı meyilini usulüne uygun vermesi gerekir

Oluk kepçelerinin aralıkları en fazla 40 cm aralıklı olmalıdır uygun olanı 35 cm aralık olanıdır


Oluk ek parçalarının contalı olması yapıştırma yaparkende iç ve dıştan iyice sağlıklı yapıştırılmalıdır (Tangit).

Yağmur iniş borularının montajında kelepçe aralıklarının en fazla 100 cm aralıklı olması gerekir.

Kullanılan malzemelerin et kalınlıkları mukavemet aısından ok nemlidir.

Oluk ve yaėmur iniř borularında ek para kullanım yerlerinde aık ve kapalı ,i ve dıř dnř aksamlarında alıřma olacaėından daha bir zen ve saėlamlık bakımından dikkat edilmelidir.

Yuvarlak atı Oluėu Profili



Boyut	d	f	e
100	100	28	22
125	125	28	10
150	150	25	19

Boy: 2-4 m

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	210	100	100
125	230	125	125
150	250	150	150

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	100	100	100
125	125	125	125
150	150	150	150

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	210	100	100
125	230	125	125
150	250	150	150

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	210	100	100
125	230	125	125
150	250	150	150

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	210	100	100
125	230	125	125
150	250	150	150

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	210	100	100
125	230	125	125
150	250	150	150

Boyut	Uzunluk	Geni	Yükseklik
100	210	100	100
125	230	125	125
150	250	150	150